

Mostrador Refrigerado p/ Carnes Linea MIRAGE / Meat Case MIRAGE Line

MIRAGE-6-MC

Amplia área de exhibición / Wide exhibition area.



Tope en acero inoxidable / Stainless steel top.

Puertas traseras corredizas, de vidrio / Rear sliding glass doors.

Dos niveles con iluminación fluorescente / Two levels with fluorescent illumination.

Base reforzada de acero. / Reinforced steel base

Unidad condensadora Heavy Duty, de fácil acceso para el servicio / Heavy Duty condensing unit with easy access for service.

Polarizado reflectivo tipo espejo en puertas de vidrio traseras / Reflective polarized film on rear glass doors.

Aislamiento con poliuretano inyectado de alta densidad con ciclopentano como agente espumante que no daña la capa de ozono: provee una estructura sólida y promueve un bajo consumo energético /

Foamed-in-placed high density polyurethane insulation with cyclopentane as blowing agent which does not harm the ozone layer: provides a solid structure and low energy consumption.

Mostrador Refrigerado MIRAGE-6-MC/ Meat case MIRAGE-6-MC



MODELO / MODEL	MIRAGE-6-MC
Capacidad Nominal P ³ / Nominal Capacity ft ³	24
Puertas / Doors	2
Ancho / Width	72"
Profundidad / Depth	29 7/8"
Alto / Height	52"
Contenedor 40' / Container 40'	14
Contenedor 45' / Container 45'	16
Rango de Temperatura / Temperature Range	32°F – 46°F
Compresor H. P. / Compressor H.P.	1/3 HP
Voltaje / Voltage	115-1-60

Características Generales

- Polarizado reflectivo tipo espejo en puertas de vidrio traseras, para impedir visibilidad del área trasera y ampliar el área de exhibición;
- 2 puertas traseras de vidrio, corredizas;
- 2 niveles de iluminación fluorescente;
- Base reforzada de acero;
- Unidad condensadora Heavy Duty para R-134a, de fácil acceso para el servicio;
- Aislante de Poliuretano con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.

Standard Features

- Reflective polarized film on rear glass doors to avoid visibility of back area, and enhance exhibition area;
- 2 rear sliding glass doors;
- 2 levels with fluorescent illumination;
- Reinforced steel base;
- Heavy Duty Condensing Unit for R-134a, with easy-access for service;
- Polyurethane insulation with cyclopentane as blowing agent which does not harm the ozone layer and does not affect global warming.